Překližka fóliovaná protiskluz/ hladká Bříza, 15 vrstev, EN 314-2 / tř. 3, E1E05



Artiklové číslo	Tloušťka	Délka	Šířka
01517/0334	**21 mm**	**1 500 mm**	**3 000 mm**

Překližka březová s protiskluzovou folií má široké využití v automobilovém průmyslu jako ložná plocha nákladních aut, návěsů a přívěsů. Využívá se i jako technická podlaha podií, kontejnerů, výrobních prostor.

Desky jsou z horní strany opatřeny protiskluzovou fenolickou folií s vlisovanou strukturou síta, spodní strana je hladká folie.

Jádro desky tvoří březový multiplex - překližka se špičkovými mechanicko - fyzikálními parametry.

VLASTNOSTI

E1 podle EN 16516

SPECIFIKACE

Tloušťka	**21 mm**
Šířka	**3 000 mm**
Délka	**1 500 mm**
Hmotnost	**66,15 kg**

Překližka	
Dřevina	**Bříza**
Barva	**Tmavě hnědá**
Tloušťka fólie (g/m²)	**120/120**

Více informací https://cz.jaf-development.com/shop/plosne-materialy/preklizky/preklizky-pro-dopravni-prumysl/preklizka-foliovana-protiskluzhladka-briza--15-vrstev--en-314-2--tr-3--e1e05~p1177234

Naskenujte QR kód a přejděte přímo na stránku produktu v našem Online-Shopu.