

Mamut Glue High Tack montážní lepidlo, bílá

Artiklové číslo
68607/0015

Jednotka balení
290 ml

Moderní jednosložkové lepidlo na bázi MS polymeru s okamžitou fixací a mimořádně vysokou počáteční přídržností. Speciálně vyvinuté pro lepení bez nutné fixace spojů - drží okamžitě.

Vlastnosti:

- vysokomodulové
- bez zápachu
- rychle vytvrzující
- vysoká přilnavost k podkladu - i na matně vlhké podklady
- trvale pružné, odolné vlhku a vodě (vodotěsný spoj), povětrnostním vlivům
- bez obsahu izokyanátů, rozpouštědel, ftalátů a silikonu
- po vytvrzení přetíratelné vhodnými disperzními barvami (mimo alkydových pryskyřic)

Použití:

- lepení konstrukčních vodotěsných spojů ve stavebním a strojním průmyslu
- lepení v interiérech i exteriérech budov
- lepení konstrukčních dílů automobilů, autobusů, karavanů, osobních vagónů
- lepení dílů karoserií - kov na kov (pohlcuje vibrace)
- lepení nerezové oceli, hliníku, mědi, olova, skla, PS, PUR, PVC a některých druhů plastů, betonu, keramických dlaždic, smaltu, zrcadel, dřeva, zdiva, sádkokartonu
- lepení schodnic, parapetů, podlahových lišt, obkladových prvků apod.

Není vhodné pro PE, PP, PC, PMMA, měkké plasty, teflon, asfalt a živичné podklady.

Není vhodné na trvalé zatížení vodou a kontakt s chlorem.



VLASTNOSTI

SPECIFIKACE

Hmotnost

0,3 kg

Více informací <https://cz.jaf-development.com/shop/plosne-materialy/prislusenstvi/lepidla-a-cistice/mamut-glue-high-tack-montazni-lepidlo-bila-p1296345>

Naskenujte QR kód a přejděte přímo na stránku produktu v našem Online-Shopu.



Lepidla, tmely, čističe

Kategorie	Montážní lepidlo
Jednotka balení	290 ml
Použití	Lepidlo s okamžitou fixací
Barva	Bílá
Tepelná odolnost (po vytvrzení)	95

Nábytkové kování

Produktová skupina	Lepidla, montážní lepidla
--------------------	---------------------------

Více informací <https://cz.jaf-development.com/shop/plosne-materialy/prislusenstvi/lepidla-a-cistice/mamut-glue-high-tack-montazni-lepidlo--bila~p1296345>

Naskenujte QR kód a přejděte přímo na stránku produktu v našem Online-Shopu.

