

Häfele 833.72.340 / Loox LED 2047 svítidlo pro zápusťnou/povrchovou montáž, stříbrné, 12 V/3 W, teplá bílá 3000 K

Artiklové číslo	Tloušťka	Délka	Šířka
71833/1340	0 mm	0 mm	0 mm

Výkonné svítidlo LED 2047 s matným skleněným krytem umožňuje širokou škálu aplikací v nábytku i bytovém zařízení. Součásti svítidla jsou exkluzivně vyrobeny z oceli. Zajišťují dlouholetý bezproblémový provoz. Různé montážní varianty a volitelné díly svítidla poskytují skvělou flexibilitu při montáži.



- materiál: ocel
 - barva/povrch: stříbrná
 - průměr vrtaného otvoru: 55 mm
 - barva světla: teplá bílá
 - teplota světla: 3000 K
 - napětí: 12 V
 - příkon: 3 W
 - energetická třída: G
 - počet LED diod: 24
 - stmívatelné: ano
 - stupeň ochrany: IP20
- obsah balení: 1 zapuštěné svítidlo a kabel 2 m

Upozornění: Krytku pro povrchovou montáž 833.72.803 je nutno zakoupit samostatně (volitelné).

VLASTNOSTI

SPECIFIKACE

Hmotnost **0,078 kg**

Nábytkové kování

Produktová skupina	LED svítidla
Základní materiál	Ocel
Barva	Stříbrná

Více informací <https://cz.jaf-development.com/shop/kovani-osvetleni--elektro--audio-systemy/osvetleni-a-komponenty/hafele-83372340--loox-led-2047-svitidlo-pro-zapusťnou-povrchovou-montaz--stribne--12-v3-w--tepla-bila-3000-k~p14059037>

Naskenujte QR kód a přejděte přímo na stránku produktu v našem Online-Shopu.



Nábytkové kování

Číslo výrobce	833.72.340
Průměr vrtaného otvoru	55 mm

Osvětlení

Příkon	3 W
Počet LED diod	24 ks
Napětí	12 V
Barva světla	Teplá bílá
Teplota světla	3000 K
Energetická třída	G
Systém	Loox
Typová řada	Loox LED 12 V
Svítlidla	Svítlidla pro zápusťnou montáž, Svítlidla pro povrchovou montáž
Třída ochrany	IP20
Naměřená energetická spotřeba	3,3 kWh/1000 h

Více informací <https://cz.jaf-development.com/shop/kovani-osvetleni--elektro--audio-systemy/osvetleni-a-komponenty/hafele-83372340--loox-led-2047-svitidlo-pro-zapustnou-povrchovou-montaz--stribne--12-v3-w--tepla-bila-3000-k-p14059037>

Naskenujte QR kód a přejděte přímo na stránku produktu v našem Online-Shopu.

