

## Eurohranol 3-vrstvý lepený Smrk

|                   |              |                 |              |
|-------------------|--------------|-----------------|--------------|
| Artiklové číslo   | Tloušťka     | Délka           | Šířka        |
| <b>59872/1060</b> | <b>72 mm</b> | <b>6 000 mm</b> | <b>86 mm</b> |

Hranoly se lepí ze tří lamel s radiálním a poloradiálním sklonem vláken.  
Takto slepený hranol je tvarově stálý a odolný vůči kroucení.

Cinkovaný hranol je vyroben z lamel spojených klínovým zazubeným spojem.

Vlhkost dřeva je v rozmezí **13 +/- 2%**.



## VLASTNOSTI

### SPECIFIKACE

|          |                 |
|----------|-----------------|
| Tloušťka | <b>72 mm</b>    |
| Šířka    | <b>86 mm</b>    |
| Délka    | <b>6 000 mm</b> |
| Hmotnost | <b>20 kg</b>    |

| Hranoly             |                     |
|---------------------|---------------------|
| Dřevina             | <b>Smrk</b>         |
| Konstrukce          | <b>3-vrstvý</b>     |
| Lamely              | <b>KKK</b>          |
| Orientace letokruhů | <b>nedefinováno</b> |
| Min. délka lamely   | <b>300 mm</b>       |

Více informací <https://cz.jaf-development.com/shop/eurohranoly/okenni-hranoly/eurohranol-3-vrstvy-lepeny-smrk--p1449523>

Naskenujte QR kód a přejděte přímo na stránku produktu v našem Online-Shopu.

