

## KVH konstrukční hranol NSi Stora Enso smrk / nepohledová kvalita, C24

| Artiklové číslo | Délka    | Šířka | Tloušťka |
|-----------------|----------|-------|----------|
| 56948/0829      | 5 000 mm | 80 mm | 160 mm   |

V případě konstrukčních délkově napojovaných dřevěných hranolů se jedná o tříděné, technicky sušené a hoblované produkty, které je možno díky ozubeným spojům vyrábět v téměř libovolných délkách.

- KVH se musí třídit podle pevnosti v souladu s normou ON DIN 4074-1
- standardně je nabízena pevnostní třída S10
- vlhkost dřeva je 15% (+-3%)

Foto je pouze ilustrační

### Poznámka:

Rozměry 40x60, 60x60, 40x50 a 50x50 mm nejsou v souladu s definicí produktu KVH. Tyto dimenze jsou značeny jako latě. Tříděno pevnostně C24. Tyto rozměry jsou dostupné do maximální délky 5 m.



## VLASTNOSTI



ČSN DIN 4074-1



ČSN EN 15497



## SPECIFIKACE

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| Tloušťka | 160 mm                  |
| Šířka    | 80 mm                   |
| Délka    | 5 000 mm                |
| Hmotnost | 32 kg                   |
|          |                         |
| Dřevina  | Smrk                    |
| Kvalita  | Nepohledová kvalita NSi |

Více informací <https://cz.jaf-development.com/shop/materialy-pro-drevostavby/kvh-masivni-konstrukcni-hranoly/kvh-konstrukcni-hranol-nsi-stora-enso-smrk--nepohledova-kvalita--c24--p15066961>

Naskenujte QR kód a přejděte přímo na stránku produktu v našem Online-Shopu.

