

KVH konstrukční hranol NSi Stora Enso smrk / nepohledová kvalita, C24

Artiklové číslo	Délka	Šířka	Tloušťka
56948/8084	4 000 mm	80 mm	80 mm

V případě konstrukčních délkově napojovaných dřevěných hranolů se jedná o tříděné, technicky sušené a hoblované produkty, které je možno díky ozubeným spojům vyrábět v téměř libovolných délkách.

- KVH se musí třídit podle pevnosti v souladu s normou ON DIN 4074-1
- standardně je nabízena pevnostní třída S10
- vlhkost dřeva je 15% (+-3%)

Foto je pouze ilustrační

Poznámka:

Rozměry 40x60, 60x60, 40x50 a 50x50 mm nejsou v souladu s definicí produktu KVH. Tyto dimenze jsou značeny jako latě. Tříděno pevnostně C24. Tyto rozměry jsou dostupné do maximální délky 5 m.



VLASTNOSTI



ČSN DIN 4074-1



ČSN EN 15497



SPECIFIKACE

Tloušťka	80 mm
Šířka	80 mm
Délka	4 000 mm
Hmotnost	14,08 kg
Dřevina	Smrk
Kvalita	Nepohledová kvalita NSi

Více informací <https://cz.jaf-development.com/shop/materialy-pro-drevostavby/kvh-masivni-konstrukcni-hranoly/kvh-konstrukcni-hranol-nsi-stora-enso-smrk--nepohledova-kvalita--c24--p15067000>

Naskenujte QR kód a přejděte přímo na stránku produktu v našem Online-Shopu.

