

Překližka fóliovaná protiskluz/ hladká Bříza, EN 314-2 / tř. 3

Artiklové číslo	Tloušťka	Délka	Šířka
01518/0020	24 mm	1 250 mm	2 500 mm

Překližka březová s protiskluzovou folií má široké využití v automobilovém průmyslu jako ložná plocha nákladních aut, návěsů a přívěsů. Využívá se i jako technická podlaha podií, kontejnerů, výrobních prostor.

Desky jsou z horní strany opatřeny protiskluzovou fenolickou folií s visovanou strukturou síta, spodní strana je hladká folie.

Jádro desky tvoří březový multiplex - překližka se špičkovými mechanicko-fyzikálními parametry.



VLASTNOSTI

E1 podle EN 16516

SPECIFIKACE

Tloušťka	24 mm
Šířka	2 500 mm
Délka	1 250 mm
Hmotnost	51 kg
Překližka	
Dřevina	Bříza
Povrch	protiskluz/hladká
Povrchová struktura	Wire
Tloušťka fólie (g/m²)	120/120
Třída lepení	EN 314-2/tř.3

Více informací <https://cz.jaf-development.com/shop/plosne-materialy/preklizky/preklizky-pro-dopravni-prumysl/preklizka-foliovana-protiskluzhladka-briza--en-314-2--tr-3~p15585882>

Naskenujte QR kód a přejděte přímo na stránku produktu v našem Online-Shopu.

