

Häfele 833.75.088 / Loox5 LED 2034 flexibilní svítidlo s USB, černé, 24 V/1,5 W, teplá bílá 3000 K

Artiklové číslo	Tloušťka	Délka	Šířka
71833/1088	0 mm	455 mm	0 mm

- tlačítkový spínač pro 2 úrovně jasu
- integrovaná USB dobíjecí jednotka
- modulární kabel pro snadnou montáž a demontáž
- materiál: hliník
- barva/povrch: černá
- verze: s integrovanou USB dobíjecí jednotkou 5 V/2,5 A
- celková délka: 455 mm
- rozměry ramene (ØxD): 36x363 mm
- barva světla: teplá bílá
- teplota světla: 3000 K
- napětí: 24 V
- příkon: 1,5 W
- energetická třída: G
- počet LED diod: 2
- stupeň ochrany: IP20



Upozornění: Modulární kabel s proudovou zatížitelností 5 A objednejte samostatně. Obj. č. 833.95.836 (délka 1 m) nebo 833.95.835 (2 m).

VLASTNOSTI

SPECIFIKACE

Délka	455 mm
Hmotnost	0,23 kg
Nábytkové kování	
Produktová skupina	LED svítidla
Barva	Černá
Číslo výrobce	833.75.088

Více informací <https://cz.jaf-development.com/shop/kovani-osvetleni--elektro--audio-systemy/osvetleni-a-komponenty/hafele-83375088--loox5-led-2034-flexibilni-svitidlo-s-usb--cerne--24-v1-5-w--tepla-bila-3000-k-p16485961>

Naskenujte QR kód a přejděte přímo na stránku produktu v našem Online-Shopu.



Osvětlení	
Světelný tok	120 lm
Počet LED diod	120 ks/m
Napětí	24 V
Barva světla	Teplá bílá
Teplota světla	3000 K
Energetická třída	G
Systém	Loox5
Typová řada	Loox5 LED 24 V
Svítlidla	Čtecí svítidla
Třída ochrany	IP20
Stmívatelné	Ano
Světelný výkon	80 lm/W

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Osvětlení a komponenty

Häfele 833.95.835 / Loox5 přívodní kabel modulární, 24 V/5 A

Artiklové číslo	Délka
71833/0835	2000 mm

Häfele 833.95.836 / Loox5 přívodní kabel modulární, 24 V/5 A

Artiklové číslo	Délka
71833/1836	1000 mm

Více informací <https://cz.jaf-development.com/shop/kovani/osvetleni--elektro--audio-systemy/osvetleni-a-komponenty/hafele-83375088--loox5-led-2034-flexibilni-svitidlo-s-usb--cerne--24-v1-5-w--tepla-bila-3000-k-p16485961>

Naskenujte QR kód a přejděte přímo na stránku produktu v našem Online-Shopu.

