

PUR deska Purenit 550 MD

Artiklové číslo	Tloušťka	D x Š
20823/0060	60 mm	2 440 x 1 220 mm

Purenit® je funkční materiál s vysoce izolačními vlastnostmi na bázi tvrzeného polyuretanu. Produkt není kaširovaný a lze jej obrábět na všech dřevozpracujících strojích. Ať už se jedná o kvalitní surovinu na okenní hranoly nebo rozšíření rámu, jako základní materiál pro dveře do vlhkých prostor nebo jako výchozí materiál pro vchodové dveře – purenit® klade nová měřítká.

Purenit® – když dřevotřískové a dřevovláknité desky narazí na své hranice!



Vlastnosti:

- > rozměrově stálý
- > nepodléhá rozkladu
- > tepelně izolační
- > lze šroubovat nebo kaširovat
- > dobře se lepí
- > snadno opracovatelný
- > hygienický
- > tepelně odolný
- > neobsahuje konzervanty
- > odolný vůči chemikáliím
- > nejedná se o recyklovaný materiál
- > odolný vůči vlhkosti

VLASTNOSTI



Mrazuvzdornost



Vysoká odolnost



Použití v exteriéru



Možnost lepení



Recyklovatelný



Odolný vůči chemikáliím



**Tepelná vodivost: 0,070-0,10
W/(m·K)**

Hustota: 500-600 kg/m³

EN 826

Odolnost proti stárnutí

Více informací <https://cz.jaf-development.com/shop/plosne-materialy/pur-desky/pur-deska-purenit-550-md-p1687163>

Naskenujte QR kód a přejděte přímo na stránku produktu v našem Online-Shopu.



SPECIFIKACE

Tloušťka	60 mm
Šířka	1 220 mm
Délka	2 440 mm
Hmotnost	98,234 kg

Tvrdá pěna

Použití

Základ pro sendvičové prvky, stavba automobilů (např. obytné, užitkové automob., lodě, vagony atd.), kuchyňské pracovní desky, vybavení lodí, nábytek do koupelen, náklížek pro mokré a vlhké místnosti, profily nebo lišty

Více informací <https://cz.jaf-development.com/shop/plosne-materialy/pur-desky/pur-deska-purenit-550-md~p1687163>

Naskenujte QR kód a přejděte přímo na stránku produktu v našem Online-Shopu.

