KVH konstrukční hranol NSi - smrk / průmyslová kvalita



Artiklové číslo	Délka	Šířka	Tloušťka
56978/4143	**13 000 mm**	**140 mm**	**140 mm**

V případě konstrukčních délkově napojovaných dřevěných hranolů se jedná o tříděné, technicky sušené a hoblované produkty, které je možno díky ozubeným spojům vyrábět v téměř libovolných délkách.

- KVH se musí třídit podle pevnosti v souladu s normou ON DIN 4074-1
- standardně je nabízena pevnostní třída S10
- vlhkost dřeva je 15% (+-3%)

Foto je pouze ilustrační

VLASTNOSTI

ČSN DIN 4074-1

ČSN EN 15497

SPECIFIKACE

Tloušťka	**140 mm**
Šířka	**140 mm**
Délka	**13 000 mm**
Hmotnost	**114,66 kg**
Dřevina	**Smrk**
Kvalita	**Nepohledová kvalita NSi**

Více informací https://cz.jaf-development.com/shop/materialy-pro-drevostavby/kvh-masivni-konstrukcni-hranoly/kvh-konstrukcni-hranol-nsi---smrk--prumyslova-kvalita~p2228236

Naskenujte QR kód a přejděte přímo na stránku produktu v našem Online-Shopu.