

KVH konstrukční hranol NSi - smrk / průmyslová kvalita

| | | | |
|-------------------|------------------|---------------|---------------|
| Artiklové číslo | Délka | Šířka | Tloušťka |
| 56978/4143 | 13 000 mm | 140 mm | 140 mm |

V případě konstrukčních délkově napojovaných dřevěných hranolů se jedná o tříděné, technicky sušené a hoblované produkty, které je možno díky ozubeným spojům vyrábět v téměř libovolných délkách.

- KVH se musí třídit podle pevnosti v souladu s normou ON DIN 4074-1
- standardně je nabízena pevnostní třída S10
- vlhkost dřeva je 15% (+-3%)

Foto je pouze ilustrační



VLASTNOSTI



ČSN DIN 4074-1



ČSN EN 15497

SPECIFIKACE

| | |
|----------|--------------------------------|
| Tloušťka | 140 mm |
| Šířka | 140 mm |
| Délka | 13 000 mm |
| Hmotnost | 114,66 kg |
| Dřevina | Smrk |
| Kvalita | Nepohledová kvalita NSi |

Více informací <https://cz.jaf-development.com/shop/materialy-pro-drevostavby/kvh-masivni-konstrukcni-hranoly/kvh-konstrukcni-hranol-nsi---smrk--prumyslova-kvalita-p2228236>

Naskenujte QR kód a přejděte přímo na stránku produktu v našem Online-Shopu.

