

## KVH konstrukční hranol NSi - smrk / průmyslová kvalita

| Artiklové číslo   | Délka           | Šířka        | Tloušťka     |
|-------------------|-----------------|--------------|--------------|
| <b>56978/4065</b> | <b>5 000 mm</b> | <b>40 mm</b> | <b>60 mm</b> |

V případě konstrukčních délkově napojovaných dřevěných hranolů se jedná o tříděné, technicky sušené a hoblované produkty, které je možno díky ozubeným spojům vyrábět v téměř libovolných délkách.

- KVH se musí třídit podle pevnosti v souladu s normou ON DIN 4074-1
- standardně je nabízena pevnostní třída S10
- vlhkost dřeva je 15% (+-3%)

Foto je pouze ilustrační



### VLASTNOSTI



ČSN DIN 4074-1



ČSN EN 15497

### SPECIFIKACE

|          |                                |
|----------|--------------------------------|
| Tloušťka | <b>60 mm</b>                   |
| Šířka    | <b>40 mm</b>                   |
| Délka    | <b>5 000 mm</b>                |
| Hmotnost | <b>6 kg</b>                    |
|          |                                |
| Dřevina  | <b>Smrk</b>                    |
| Kvalita  | <b>Nepohledová kvalita NSi</b> |

Více informací <https://cz.jaf-development.com/shop/materialy-pro-drevostavby/kvh-masivni-konstrukcni-hranoly/kvh-konstrukcni-hranol-nsi---smrk--prumyslova-kvalita-p2234137>

Naskenujte QR kód a přejděte přímo na stránku produktu v našem Online-Shopu.

