

OSB 3 Egger P+D

Artiklové číslo	Tloušťka	D x Š
09047/0015	22 mm	2500 x 675 mm

Desky Egger OSB 3 podle EN 300 jsou víceúčelové desky pro řadu aplikací v suchých a vlhkých podmínkách. Vyrábějí se s broušeným a nebroušeným povrchem.

Výhody desek Egger OSB 3:

- > široký výrobní sortiment přizpůsobený požadavkům dřevostavbařů a specialistů
- > deklarace vlivu na životní prostředí, EGGER získal pro OSB jako první v Evropě (již v roce 2005)
- > bezformaldehydový lepicí systém a technologie výroby
- > dobrá rozměrová stabilita
- > garantovaná pravoúhlost výrobků
- > nízký poměr bobtnání a smršťování
- > výrazná pohledová kvalita a dostupnost desek v interiérové broušené variantě
- > jednoduchý, ale funkční spoj desek v pero-drážce umožňující rychlou montáž



Aplikace:

- > exteriérová a interiérová výstavba
- > obaly
- > dřevostavby
- > betonové bednění

VLASTNOSTI

EN EN 300

CE Označení CE podle EN 13986

EN Třída 1: Nosné aplikace, suché

EN Třída 2: Nosné aplikace, vlhké

SPECIFIKACE

Tloušťka **22 mm**

Více informací <https://cz.jaf-development.com/shop/plosne-materialy/osb-desky/osb-3-desky/osb-3-egger-pd-p330388>

Naskenujte QR kód a přejděte přímo na stránku produktu v našem Online-Shopu.



DŘEVO JE NÁŠ SVĚT

Šířka	675 mm
Délka	2 500 mm
Hmotnost	24,131 kg
OSB	
Spojení	P+D
Povrch	nebroušený
Použití	nosné konstrukce střech, vyztužující konstrukce stěn, Nosné prvky stropních konstrukcí staveb, nosné vrstvy podlah, materiál pro tesařské práce, podlahy, rámy pro výrobu nábytku, výroba obalových materiálů v průmyslu, materiál pro bednicí práce

Více informací <https://cz.jaf-development.com/shop/plosne-materialy/osb-desky/osb-3-desky/osb-3-egger-pd~p330388>

Naskenujte QR kód a přejděte přímo na stránku produktu v našem Online-Shopu.

