


## Laminát Fundermax protitah

|                 |          |                  |
|-----------------|----------|------------------|
| Artiklové číslo | Tloušťka | D x Š            |
| 23224/0001      | 1 mm     | 2 800 x 1 300 mm |

**Lamináty Fundermax jsou vysokotlaké lamináty** (High Pressure Laminate) splňující normu EN 438-3. Vyrábějí se v etažových lisech za použití vysokého tlaku a při vysokých teplotách. Svou kvalitou a robustností jsou vhodné zejména pro velmi namáhané, dekorativní oblasti použití. (např. stoly, kancelářský nábytek, interiérové vybavení, dveře atd.). Vynikají svou odolností proti otěru, poškrábání, nárazu a vyšším teplotám.



## VLASTNOSTI

### SPECIFIKACE

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| Tloušťka     | 1 mm                     |
| Šířka        | 1 300 mm                 |
| Délka        | 2 800 mm                 |
| Hmotnost     | 5,278 kg                 |
| <b>Deska</b> |                          |
| Použití      | výroba nábytku, interiér |
| Broušeno     | Přední strana broušena   |

Více informací <https://cz.jaf-development.com/shop/plosne-materialy/laminaty/protitahove-laminaty/laminat-fundermax-protitah~p331500>

Naskenujte QR kód a přejděte přímo na stránku produktu v našem Online-Shopu.

