

Ponal Statik PUR pěna

Artiklové číslo
67810/0011

Jednotka balení
165 g

Dvoukomponentní PUR pěna určená pro montáž schodů.

Vlastnosti:

- vynikající parametry pro lepení schodů
- krátká doba vytvrzení
- korekce spoje možná do 2 min
- možnost řezání po 8 min
- odstranění závaží už po 10-15 min
- plné zatížení po 20 min
- stavební třída: B2 (DIN 4102)
- bez hnacího plynu
- odolává stárnutí
- vytvrzení pomocí chemické reakce (nezávisle na vlhkosti)
- možná aplikace omítky a nátěru

Použití:

- lepení schodů, parapetů, prahů a také dveřních zárubní pomocí bodového systému



VLASTNOSTI

SPECIFIKACE

Hmotnost **0,165 kg**

Lepidla, tmely, čističe

Kategorie	2K PUR
Jednotka balení	165 g
Použití	Montážní lepení
Technologie	PUR

Nábytkové kování

Produktová skupina **Lepidla, montážní lepidla**

Více informací <https://cz.jaf-development.com/shop/plosne-materialy/prislusenstvi/lepidla-a-cistice/ponal-statik-pur-pena~p4815955>

Naskenujte QR kód a přejděte přímo na stránku produktu v našem Online-Shopu.

