

Terasové prkno Thermoborovice kartáčovaný / hladký Profix 2

Artiklové číslo	Tloušťka	Šířka	Délka
55987/0251	26 mm	140 mm	5 100 mm

Přirozený a moderní vzhled

Thermodřevo borovice si zachovává přírodní vzhled a kontrastní barvu borovicového rostlého dřeva s typickými boulemi. Borovice dorůstá až do výšky 30 m. Čím severněji roste, tím je dřevo hustší.

Termicky modifikované dřevo se vyznačuje zvýšenou trvanlivostí a rozměrovou stabilitou, sníženou hygroskopicitou a zlepšenou biologickou odolností, což ho předurčuje i do venkovních expozic, především bez kontaktu s terénem. Termická modifikace dřeva je záměrný technologický proces úpravy struktury dřeva vlivem zvýšené teploty, s cíleným dopadem na zlepšení jeho odolnosti vůči vodě a biologickým škůdcům. Díky termické modifikaci získává dřevo typickou karamelovou barvu a vůni.

U tmavšího thermodřeva se vlivem UV záření, srážek, kyslíku, emisí a jiných atmosférických činitelů dost rychle mění jejich původní hnědá barva na šedou. Přirozený proces stárnutí dřeva působením povětrnostních vlivů nazýváme i atmosférická koroze dřeva.

Při pravidelném ošetření olejem si zachovává nádhernou středně hnědou barvu. Také z ekologického hlediska boduje výroba z tradičních evropských oblastí.

Foto je pouze ilustrační



VLASTNOSTI



Třída trvanlivosti 2



Skryté kotvení



kartáčovaný / hladký
Profix 2



EPD



EN 13501-1, D - s2 d0

SPECIFIKACE

Tloušťka

26 mm

Více informací <https://cz.jaf-development.com/shop/terasy/terasy-z-tepelne-upraveneho-dreva/terasove-prkno-thermoborovice-kartacovany--hladky-profix-2~p6713851>

Naskenujte QR kód a přejděte přímo na stránku produktu v našem Online-Shopu.



DŘEVO JE NÁŠ SVĚT

Šířka	140 mm
Délka	5 100 mm
Hmotnost	6,5 kg

Terasová prkna

Dřevina/Materiál	Thermoborovice
Kvalita	A
Profil prkna	plný profil
Stupeň vysušení	tepelně upravené
Odstín	světle hnědá
Vzhled	struktura dřeviny
Trvanlivost (EN 350-2)	třída 2
Původ	Evropa
Rozteč podkladních hranolů (doporučené)	500 mm

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Příslušenství k pokládce

Plastový X2 klip, 100 ks v balení

Artiklové číslo	Obsah balení	Tloušťka	Šířka
55781/5006	100 ks	20 mm	35 mm

Plastový X klip, 200 ks v balení

Artiklové číslo	Obsah balení	Tloušťka	Šířka
55985/0003	200 ks	14.3 mm	19,7 mm

Podložky

Montážní podložka, role

Artiklové číslo	Tloušťka	Šířka	Délka
55013/0195	8 mm	70 mm	2000 mm

Více informací <https://cz.jaf-development.com/shop/terasy/terasy-z-tepelně-upraveného-dřeva/teraso-ve-prkno-thermoborovice-kartacovany--hladky-profix-2~p6713851>

Naskenujte QR kód a přejděte přímo na stránku produktu v našem Online-Shopu.



Povrchová úprava

Olej Pullex Bodenöl 50527 Java (světle hnědý)

Artiklové číslo

55017/0001

Olej Pullex Bodenöl 50527 Java (světle hnědý)

Artiklové číslo

55017/0002

Olej Pullex Bodenöl 50528 Kongo (tmavě hnědý)

Artiklové číslo

55017/0003

Olej Pullex Bodenöl 50528 Kongo (tmavě hnědý)

Artiklové číslo

55017/0004

Olej Pullex Bodenöl 50547 Lärche (modřín, žluto-hnědá)

Artiklové číslo

55017/0006

Olej Pullex Bodenöl 50547 Lärche (modřín, žluto-hnědá)

Artiklové číslo

55017/0005

Příslušenství

Stupňovitý vrták pro terasy 4,7 x 25 mm

Artiklové číslo

55013/0270

Tloušťka

4.7 mm

Šířka

4,7 mm

Délka

25 mm

Více informací <https://cz.jaf-development.com/shop/terasy/terasy-z-tepelne-upraveneho-dreva/terasove-prkno-thermoborovice-kartacovany--hladky-profix-2~p6713851>

Naskenujte QR kód a přejděte přímo na stránku produktu v našem Online-Shopu.

