

DHF deska 4 P+D Egger

Artiklové číslo	Tloušťka	Délka	Šířka
21582/0000	15 mm	2 500 mm	675 mm

Egger DHF je difúzně otevřená a vlhku odolná dřevovláknitá deska. Desky jsou lepeny PU pryskyřicí 100% bez obsahu formaldehydu.

Výhody:

- > DHF je konstrukční deskou, pojistnou hydroizolací a ochranou budovy v průběhu realizace a současně kvalitní difúzní fólií
- > DHF je plná náhrada difúzní fólie v obvodových konstrukcích dřevostaveb a budov
- > velmi jednoduchá a snadná montáž desek díky předtištěnému rastru na povrchu
- > pokládka desek možná bez krycí přelepovací pásky, kotvení je vruty nebo sponkami
- > UV stabilní materiál se zvýšenou voděodolností
- > DHF deska je odolná proti krupobití, dešti a povětrnosti po dobu dvou měsíců

Vlastnosti:

- > schváleno stavebním dohledem / Z-9.1-454
- > CE certifikace dle normy EN 622-5:2004
- > těsnící proti větru
- > s profilem pero-drážka

Aplikace:

- > vyztužující vnější opláštění budov
- > střešní záklop odolný proti dešti
- > podbití a záklop v případě velké vzdálenosti kroků



VLASTNOSTI



D-s2, d0



P+D

SPECIFIKACE

Tloušťka	15 mm
Šířka	675 mm
Délka	2 500 mm

Více informací <https://cz.jaf-development.com/shop/plosne-materialy/dhf-desky/dhf-deska-4-pd-egger-p68277>

Naskenujte QR kód a přejděte přímo na stránku produktu v našem Online-Shopu.



DŘEVO JE NÁŠ SVĚT

Hmotnost **14,85 kg**

Stavební materiál

Materiál	Dřevovláknité izolační desky
Použití	Střechy, Stěny
Tepelná vodivost [W/(m*K)]	0,1
Hustota (kg/m³)	600
faktor difuzního odporu (μ)	11
Výpočetní hodnota μ hodnoty (metoda: suchá miska/mokrá miska)	0,16 m
Obsah balení	63 ks/bal.

Více informací <https://cz.jaf-development.com/shop/plosne-materialy/dhf-desky/dhf-deska-4-pd-egger-p68277>

Naskenujte QR kód a přejděte přímo na stránku produktu v našem Online-Shopu.

