

OSB 3 Egger nebroušené

Artiklové číslo	Tloušťka	D x Š
09039/0044	12 mm	2500 x 1250 mm

Desky Egger OSB 3 podle EN 300 jsou víceúčelové desky pro řadu aplikací v suchých a vlhkých podmínkách. Vyrábějí se s broušeným a nebroušeným povrchem.

Výhody desek Egger OSB 3:

- > široký výrobní sortiment přizpůsobený požadavkům dřevostavbařů a specialistů
- > deklarace vlivu na životní prostředí, EGGER získal pro OSB jako první v Evropě (již v roce 2005)
- > bezformaldehydový lepicí systém a technologie výroby
- > dobrá rozměrová stabilita
- > garantovaná pravoúhlost výrobků
- > nízký poměr bobtnání a smršťování
- > výrazná pohledová kvalita a dostupnost desek v interiérové broušené variantě
- > jednoduchý, ale funkční spoj desek v pero-drážce umožňující rychlou montáž

Aplikace:

- > exteriérová a interiérová výstavba
- > obaly
- > dřevostavby
- > betonové bednění



VLASTNOSTI

EN EN 300

CE Označení CE podle EN 13986

EN Třída 1: Nosné aplikace, suché

EN Třída 2: Nosné aplikace, vlhké

SPECIFIKACE

Tloušťka 12 mm

Více informací <https://cz.jaf-development.com/shop/plosne-materialy/osb-desky/osb-3-desky/osb-3-egger-nebrousene~p9542887>

Naskenujte QR kód a přejděte přímo na stránku produktu v našem Online-Shopu.



DŘEVO JE NÁŠ SVĚT

Šířka	1 250 mm
Délka	2 500 mm
Hmotnost	24,375 kg

OSB

Spojení	Ostrá hrana
Povrch	nebroušený
Použití	nosné konstrukce střech, vyztužující konstrukce stěn, Nosné prvky stropních konstrukcí staveb, nosné vrstvy podlah, materiál pro tesařské práce, podlahy, rámy pro výrobu nábytku, výroba obalových materiálů v průmyslu, materiál pro bednicí práce

Více informací <https://cz.jaf-development.com/shop/plosne-materialy/osb-desky/osb-3-desky/osb-3-egger-nebrousene-p9542887>

Naskenujte QR kód a přejděte přímo na stránku produktu v našem Online-Shopu.

