

## OSB 3 Egger P+D

|                   |              |                      |
|-------------------|--------------|----------------------|
| Artiklové číslo   | Tloušťka     | D x Š                |
| <b>09048/0019</b> | <b>25 mm</b> | <b>2500 x 675 mm</b> |

Desky Egger OSB 3 podle EN 300 jsou víceúčelové desky pro řadu aplikací v suchých a vlhkých podmínkách. Vyrábějí se s broušeným a nebroušeným povrchem.

### Výhody desek Egger OSB 3:

- > široký výrobní sortiment přizpůsobený požadavkům dřevostavbařů a specialistů
- > deklarace vlivu na životní prostředí, EGGER získal pro OSB jako první v Evropě (již v roce 2005)
- > bezformaldehydový lepicí systém a technologie výroby
- > dobrá rozměrová stabilita
- > garantovaná pravoúhlost výrobků
- > nízký poměr bobtnání a smršťování
- > výrazná pohledová kvalita a dostupnost desek v interiérové broušené variantě
- > jednoduchý, ale funkční spoj desek v pero-drážce umožňující rychlou montáž



### Aplikace:

- > exteriérová a interiérová výstavba
- > obaly
- > dřevostavby
- > betonové bednění

## VLASTNOSTI

EN EN 300

CE Označení CE podle EN 13986

EN Třída 1: Nosné aplikace, suché

EN Třída 2: Nosné aplikace, vlhké

## SPECIFIKACE

Tloušťka **25 mm**

Více informací <https://cz.jaf-development.com/shop/plosne-materialy/osb-desky/osb-3-desky/osb-3-egger-pd-p9616880>

Naskenujte QR kód a přejděte přímo na stránku produktu v našem Online-Shopu.



## DŘEVO JE NÁŠ SVĚT

|            |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Šířka      | 675 mm                                                                                                                                                                                                                                               |
| Délka      | 2 500 mm                                                                                                                                                                                                                                             |
| Hmotnost   | 27,42 kg                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>OSB</b> |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Spojení    | P+D                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Povrch     | nebroušený                                                                                                                                                                                                                                           |
| Použití    | nosné konstrukce střech, vyztužující konstrukce stěn, Nosné prvky stropních konstrukcí staveb, nosné vrstvy podlah, materiál pro tesařské práce, podlahy, rámy pro výrobu nábytku, výroba obalových materiálů v průmyslu, materiál pro bednicí práce |

Více informací <https://cz.jaf-development.com/shop/plosne-materialy/osb-desky/osb-3-desky/osb-3-egger-pd~p9616880>

Naskenujte QR kód a přejděte přímo na stránku produktu v našem Online-Shopu.

